



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๑/พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์

อำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ วรรค ๑๘ และข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรงค์ แซ่ไข่)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์



นครา ศรีธรรม อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

เหตุผลความจำเป็น

1

บัญชีโครงการแก้ไข

2

เหตุผลความจำเป็น

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากโครงการบางโครงการจำเป็นต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับงบประมาณที่จะต้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้ราคากลางเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน “ราคาากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สามารถดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

กลยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 ค.sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า สะพาน ทอระยาน้ำ ระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวก และครอบคลุมทุกพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(แผนพัฒนามาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย วัดเทพนมเขียดถึงสามแยก คลื่น ๙๙ เชื่อมต่อทางขึ้นอ่าง เก็บน้ำห่านบ ๓ ทางลัดไป ตำบลถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๗ ต.ร่อน พิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	-เพื่อให้ ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐานใน การคมนาคม	โดยทำการขุดผิวทางเดิมออกแล้วเกรด บดอัดดินคันทางเดิม ถนนหินคลุกบดอัด แน่น หน้า ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ทำการ prime coat และลาดยางแอลฟิล์ ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ ม. หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอลฟิล์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน เลขที่ ท.๑-๐๓(๑-๑) (ไม่มีคัน หิน,รางดิน,Tack Coat,ลูกรังบดอัดแน่น) รายละเอียดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ เปลี่ยนเทพนมตำบลร่อนพิบูลย์	๔,๖๘๓,๐๐๐	๔,๖๘๓,๐๐๐	๔,๖๘๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ความพึง พอใจของ ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีตสายวัด เทพนวมเชือกถึงสามแยก คลื่น ๙๙ หมู่ที่ ๗ ต. ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	-เพื่อให้ ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม	โดยทำการขุดรื้อผิวทางเดิมออกแล้วเกรดบด อัดดินคันทางเดิม ถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑,๐๙๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ทำการ prime coat และลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๕ ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท.๑-๐๓(๑- ๑) (ไม่มีคันหิน, รางดิน, Tack Coat, ลูกกรง อัดแน่น)รายละเอียดแอสฟัลติกคอนกรีต แบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๔,๖๘๓,๐๐๐	๔,๖๘๓,๐๐๐	๔,๖๘๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ความพึง พอใจของ ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒.	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายร้อน พิบูลย์เชื่อมต่อกับ อบต.ร้อนพิบูลย์ และหต.เขาชุม ทอง หมู่ที่ ๑๓ ต.ร้อนพิบูลย์ อ.ร้อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	-เพื่อให้ ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐานใน การคมนาคม	ทำการขุดผิวทางเดิมออกแล้ว ทำการเกรดบดอัด คั่นทางเดิม ถมหินคลุกบดอัดแน่น หน้า ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๕๕ ลูกบาศก์ เมตร ทำการ Prime Coat กม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๐+๐๓๓ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๕๐ ตารางเมตร ทำการ Prime Coat กม.ที่ ๐+๐๓๓ ถึง กม. ที่ ๐+๔๔๑ ลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนก รีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ต่อหน้าที่ ๕)	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ความพึง พอใจของ ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			และทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑-๐๓ (๑-๑) (ไม่มีคันหิน, รางดิน คูกรังบดอัดแน่น, ไม่มี Tack Coat) รายละเอียดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบแปลนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ กำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตทางหลวง แพนดینสาย ๔๐๑๘ -ป่าขมหมู่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	-เพื่อให้ ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐานใน การคมนาคม	ทำการขุดรื้อผิวทางเดิมออกแล้วทำ การเกรดบดอัด คั่นทางเดิมเดิมหิน คลุกบดอัดแน่นหนา ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๕๕ ลูกบาศก์เมตร ทำการ Prime Coat กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๐+๐๓๓ ลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๕๐ ตารางเมตร ทำการ Prime Coat กม.ที่ ๐+๐๓๓ ถึง กม. ที่ ๐+๔๔๑ ลาดยางแอสฟัลท์ กคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ต่อหน้าที ๖)	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ความพึง พอใจของ ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก และ ปลอดภัย ในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			และทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. กว้าง เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ พ.๑-๐๓ (๑-๑) (ไม่มีคันหิน, รางต้น ลูกวิ่งบดอัดแน่น, ไม่มี Tack Coat) รายละเอียดเอสพีลต์ติกคอนกรีต รื้อแบบแปลนเทศบาลตำบลอรันพิบูลย์ กำหนด								